



Funkce

- 4 digitální vstupy
- Analogové symetrické (XLR) a nesymetrické (RCA) výstupy
- Optický a koaxiální digitální výstup
- GoogleCast, Airplay2, uPnP Streamer
- Roon koncový bod
- Podpora MQA
- 32-bitový D / A převodník SABRE ESS9038K2M
- Plné ovládání přes I / P nebo RS232 včetně Control4 a Crestron
- Celkové harmonické zkreslení + šum = 0,0008 %

Jednoduché streamování, vynikající zvuk!

ST60 je vysoce výkonný streamer, který umožňuje streamování audio souborů ze všech hlavních služeb (Tidal, Qobuz, Spotify, Napster, Deezer atd.) přes Google Cast nebo Airplay2. Podporuje UPnP a je Roon Ready.

Je ideálním partnerem pro zesilovače ARCAM z řady HDA a je plně kompatibilní s ovládací aplikací MusicLife.

Analogové výstupy		
D / A převodník	SABRE ESS9038 32-bitový / 192kHz Delta-Sigma DAC 118 dB	
Poměr signál / šum	118 dB nesymetrický výstup RCA, 122 dB symetrický výstup XLR	
Harmonické zkreslení (1 kHz)	< 0,0008 %	
Frekvenční odezva	10 Hz - 20 kHz ± 0,5 dB	
Výstupní úroveň (pevná)	2,2 Vrms nesymetrický výstup RCA, 4,5 Vrms symetrický výstup XLR	
Výstupní impedance	47 Ω nesymetrický výstup RCA, 600 Ω symetrický výstup XLR	
Minimální doporučené zatížení	5 kΩ	
RMS Jitter	< 20 s	
Digitální vstupy		
SPDIF receiver	AKM4113	
Podporované vzorkovací frekvence	Optický	32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz
	Koaxiální	32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz, 192 kHz
Bitová hloubka	16 bitů - 32-bitů	
Digitální rozhraní		
USB	Vysokorychlostní USB 2.0 (480 Mb / s)	
Ethernet	10 / 100 Mb / s	
Bezdrátový	802.11 b / g / n	
Všeobecné		
Síťové napětí	110 – 240 V, 50 – 60 Hz	
Maximální spotřeba energie	10 W.	
Spotřeba energie v pohotovostním režimu	0,5 W	
Spotřeba energie v pohotovostním režimu sítě	2 W	
Rozměry Š x V x H (včetně nožek a otočného ovladače)	433 x 102 x 306 mm	
Hmotnost (čistá)	5,5 kg	
Hmotnost (brutto)	7,9 kg	
Dodávané příslušenství	Napájecí kabel Dálkové ovládání 2 x AAA baterie Uživatelská příručka 2 x WiFi anténa	